Блок сбора и передачи информации БСП-РК

Предназначен для приема по радиоканалу информации от сигнализатора горючих газов СГГ10-Б-РК, передачи этой информации по каналу GSM и выдачи дублирующей световой и звуковой сигнализации, соответствующей состоянию сигнализаторов.

Область применения

Жилые, бытовые, административные, общественные и производственные помещения, в том числе помещения котельных различной мощности, оснащенные сигнализаторами горючих газов СГГ10-Б-РК.

Блоки являются стационарными автомат. приборами.
Рабочее положение - вертикальное.
Режим работы - непрерывный.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения	Примечание
Диапазон температуры окружающей среды, °С	+1 / +40	
Степень защиты	IP 30	
Потребляемая мощность, ВА	10	
Напряжение питания, В	от 150 до 253	частотой 50 ± 1 Гц
Габаритные размеры, мм	240x240x120	масса не более 2 кг
Дальность связи, метров	150	

Исполнения блоков сигнализации и питания

Условное наименование блоков	Обозначение блоков	Отличительные признаки конструкции блоков	Максимальное количество подключаемых сигнализаторов
БСП-РК-01	ИБЯЛ.426479.052	дублирующая световая сигнализация для каждого подключенного сигнализатора	20
БСП-РК-02	ИБЯЛ.426479.052-01	возможность подключения внешнего GSM-модема	256
БСП-РК-03	ИБЯЛ.426479.052-02	встроенный GSM-модем, возможность подключения sim-карты	256

Преимущество

> Наличие “сухих” контактов реле “ПОРОГ1”, “ПОРОГ2”, “СТАТУС”;
> Уровень звукового давления не менее 85 дБ на расстоянии 1 м.;
> Возможность передачи информации на ПК по RS 485 или GSM-модему.

Комплект поставки

> Блок сбора и передачи информации БСП-РК;
> Комплект ЗИП;
> Комплекс монтажных частей;
> Документация.

Дополнительно заказывают

> Внешний GSM-модем (для блоков БСП-РК-02);
> Диск с программным обеспечением ИБЯЛ.431212.004.